

**DOWNLIGHT 13 WATT CIRCLE 170.4 K**

4000 K



CIRCLE LED tondo ad INCASSO.  
Emissione diretta, diffusa.  
Alimentatore INCLUSO  
(dim 90x40mm H=22mm).  
Colore: BIANCO.

**Installazioni**

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

**Materiali**

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15mm) in acciaio armonico.

**Rischio fotobiologico**

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

**Cablaggio**

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

**Potenza totale: 13W**

Fattore potenza: 0.9

**Conformità**

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

**Sorgenti**

Tipologia: LED

Colore: bianco

Potenza: 11W

Temperatura colore: 4000K

Mac Adam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 1500lm

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Diametro: 170mm

**3 ANNI**  
DI GARANZIA

**Caratteristiche fotometriche**

Flusso luminoso apparecchio (Ta= 25°C):  
1000 lm

