

LED

GRUPPO 0
Rischio FotobiologicoUGR
<19

CE

DNWLIGHT 18 WATT SQUARE 225.4 K

4000 K



SQUARE LED quadrato ad INCASSO.
Emissione diretta, diffusa.
Alimentatore INCLUSO
(dim 90x40mm H=22mm).
Colore: BIANCO.

Installazioni

Installazione ad INCASSO in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio.

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Sorgenti

Tipologia: LED
Colore: bianco
Potenza: 17W
Temperatura colore: 4000K
Mac Adam: 3 SDCM
CRI: >80
Flusso nominale ($T_c=25^\circ C$): 2200lm
Durata utile ($T_a=25^\circ C$): 50000h L80
Lunghezza: 225mm

3 ANNI
DI GARANZIA

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio ($T_a= 25^\circ C$):
1650 lm

Cablaggio

Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 18W

Fattore potenza: 0.9

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598 - 1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-2.

