



5

Anni

Garanzia

SPECIFICHE

Caratteristiche Elettriche

| | |
|-------------------|----------------|
| Modello | BETA SMALL 30W |
| Potenza Nominale | 30W |
| Tensione Nominale | 100/270 VAC |
| COS-FI | >0,9 |
| Efficienza Driver | >88% |
| Classe 1 | |

Specifiche Fotometriche

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Flusso Luminoso Nominale | 3900 lm +/-5% |
| Flusso Luminoso Effettivo | 3800 lm +/-5% |
| CRI | Ra>70 a Ra>80 |
| Temperatura Colore | 4000, (a richiesta 3000-5000) |
| Fascio Luminoso Disponibile | 50*150° |

Specifiche Meccaniche

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Grado di Protezione | IP66 |
| Resistenza agli Urti | IK10 |
| Lifetime (L70 B10) | >50'000 ore |
| Dissipatore Calore | Alluminio Anodizzato |
| Materiale Lenti | Policarbonato Ottico Mitsubishi |
| Dimensioni | 460x173x53mm |
| Peso Netto | 2,45Kg |
| Colore | Nero |

Grazie all'evoluzione tecnologica, il flusso luminoso e la potenza elettrica possono presentare tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato